

KGS CONCEPT

REF. KGSE143-KGSE144 PÖYTÄ



Yleiset tiedot / Yksityiskohtaiset Materiaali & Tekniset Tiedot

Pöydän kokovaihtoehdot (L. S. K.) = cm

92 x 50 x 60
x 50 x 75

92 x 50 x 65

92 x 50 x 70

92

Paino noin 9.5 kg (92 x 50 x 75)

Pöytä kolmella (3) jalalla

- Kansi valmistettu 19 mm laminoidusta MDF levystä, joka on valmistettu korkealaatuisista kuiduista ja hartseista, ne on peitetty yläpinnallaan korkeapaine koriste laminoinnilla ja alapuolelta valkoisella korkeapaine laminaatilla. Pyöristetyt reunat lakattu polyuretaanilla.
- Kompakti 12 mm tehty Kerrostettu Korkealaminaattipaine menetelmällä (HPL).

Teräs rakenne

- 30x10x1.5mm teräsputkikehys, kylmävalssattu $\text{AE}40$ x1.5mm teräsputkijaloilla. Kaikki liitetty kaarihitsauksella inertissä ilmacehässä.
- Rakenne altistetaan rasvanpoistoprosessille ja amorfiselle fosfaatille, minkä jälkeen se päällystetään epoksipolyesterillä, lämpö kovetetulla hartsilla uunissa.
- Rakenteen ja kannen välinen liitos tehdään sinkki päällystetyillä lastulevyruuveilla.
- Putkipäätyjen pohja on valmistettu luistamattomasta polyeteenistä.

Vaihtoehdot

- Liitosjärjestelmä jonka avulla voit tehdä $\text{AE}130$ cm pöydän ja muita suurempia sarjoja (Mod. 363).
- Pyörä kumipinnalla yhdessä jalassa (Mod. E144).

Rakenteen väri vaihtoehdot : Valkoinen, musta, vihreä, harmaa tai sininen. – Mahdollisuus saada myös muissa väreissä.

Erityiset huoltotiedot FSC Puu

Kuuluu puhdistaa jäykällä harjalla kerran vuodessa; erityisesti alttiimmilla alueilla, jotta estetään pronssin kertyminen puun pinnalle. Puhdistus vaiheen aikana koko paljaan puun pinta on tarkastettava halkeamien ja lian varalta. Kaikki rikkoutuneet palaset ja piirrustukset tulee poistaa ja hioa pinta hiekkapaperilla jonka karkeus on 100 epätasaisten/terävien reunojen tai pintojen poistamiseksi.

Melamiini, laminaatti ja kompakti

Puhdistukseen ja desinfiointiin pitää käyttää neutraaleja saippualliuoksia, jotka eivät sisällä hankaavia materiaaleja. Mikrokuituliinat, imukykyiset paperit tai sienet, jotka eivät sisällä hankaavia elementtejä ovat sopivia käyttää. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja poista puhdistusaine ja kuivaa imukykyisellä liinalla tai paperilla.

Puhdistukseen kielletyt tuotteet

- Hionta- ja irrotusaineet.
- Kiillotustuotteet, vaha, huonekalujen puhdistusaineet, valkaisuaineet.
- Vahvat hapot ja happosuoloja sisältävät tuotteet.
- Höyrypuhdistuslaitteet.

Korjaukset

FSC Puu

Jos vauriot ovat vähäisiä, noudata erityisten huoltotietojen ohjeita. Vaurioiden sattuessa hyllyt on vaihdettava. Jos haluat tilata uudelleen, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin

Vakavat vauriot

Jos vaurio on erittäin vakava, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin saadaksesi apua ja yksityiskohtaisia teknisiä neuvoja.

AutoCAD Drawing

