

KGS CONCEPT

KGSE260-AD SÄÄDETTÄVÄ PÖYTÄ



Yleiset tiedot / Yksityiskohtaiset Materiaali & Tekniset Tiedot

Pöydän kokovaihtoehdot (L. S. K.) = cm

60 x 40 x 60 / 65 / 70 / 75
65 / 70 / 75

60 x 50 x 65 / 70 / 75

70 x 50 x 60 /

Paino noin 9.5 kg (60 x 40 x 75)

Pöytälevyn vaihtoehdot

- Laminoitu MDF levy 19 mm, joka on valmistettu korkealaatuisista kuiduista ja hartseista ja joka on päällystetty korkeapaine laminaatilla ja alempi puoli kompensattorilla. Pyöristetyt reunat lakattu polyuretaanilla.
- 19 mm lastulevyä, yläpinta laminaattia ja alapinta kompensoijalla 2 mm ABS reunoilla.
- Kompakti 12 mm Kerrostettu Korkeapainelaminaatti menetelmällä (HPL).

Teräs rakenne

- Sarake $\varnothing 40 \times 1.5$ mm ja 30×1.5 mm teräsputkirakenne. Pohjaputki 60 mm x 30 mm x 1,5 mm, pöytälevyn alla 30 mm x 15 mm x 1,5 mm, $\varnothing 12$ mm $\varnothing 6$ mm ja $\varnothing 5$ mm paperipidikkeen verkko, liitetty ilman täyttö lankaa, hitsattu tietyistä kohdissa. Kaikki liitetty kaarihitsauksella inertissä ilmakehässä.
- Rakenne altistetaan rasvanpoistoprosessille ja amorfiselle fosfaatille, minkä jälkeen se päällystetään epoksipolyesterillä, lämpö kovetetulla hartsilla uunissa.
- Rakenteen ja kannen välinen liitos tehdään sinkki päällystetyillä lastulevyruuveilla.
- Th Putkien pohjat ovat luistamatonta polyeteeniä.
- 2 ripustin koukkua kaksipuolisella umpiteräksellä $\varnothing 6$ mm .

Rakenteen väri vaihtoehdot

Musta, vihreä tai harmaa - Muita värejä saattaa olla myös saatavilla.

Erityiset huoltotiedot FSC Puu

Kuuluu puhdistaa jäykällä harjalla kerran vuodessa; erityisesti alttiimmilla alueilla, jotta estetään pronssin kertyminen puun pinnalle. Puhdistus vaiheen aikana koko paljaan puun pinta on tarkastettava halkeamien ja lian varalta. Kaikki rikkoutuneet palaset ja piirrustukset tulee poistaa ja hioa pinta hiekkapaperilla jonka karkeus on 100 epätasaisten/terävien reunojen tai pintojen poistamiseksi.

Melamiini, laminaatti ja kompakti

Puhdistukseen ja desinfiointiin pitää käyttää neutraaleja saippualliuoksia, jotka eivät sisällä hankaavia materiaaleja. Mikrokuituliinat, imukykyiset paperit tai sienet, jotka eivät sisällä hankaavia elementtejä ovat sopivia käyttää. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja poista puhdistusaine ja kuivaa imukykyisellä liinalla tai paperilla.

Puhdistukseen kielletyt tuotteet

- Hionta- ja irrotusaineet.
- Kiillotustuotteet, vaha, huonekalujen puhdistusaineet, valkaisuaineet.
- Vahvat hapot ja happosuoloja sisältävät tuotteet.
- Höyrypuhdistuslaitteet.

Korjaukset

FSC Puu

Jos vauriot ovat vähäisiä, noudata erityisten huoltotietojen ohjeita. Vaurioiden sattuessa hyllyt on vaihdettava. Jos haluat tilata uudelleen, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin

Vakavat vauriot

Jos vaurio on erittäin vakava, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin saadaksesi apua ja yksityiskohtaisia teknisiä neuvoja.

AutoCAD Drawing

