

KGS711/ KGS721/ KGS731/ KGS741/ KGS751-0 KAAPPI



Käyttö & Huolto Manuaali

Yleiset Tiedot / Yksityiskohtaiset Materiaali & Tekniset Tiedot

Kaappi kokovaihtoehdot (L. S. K.) = cm

90 x 40 x 42 90 x 40 x 77 90 x 40 x 113 90 x 40 x 148 90
x 40 x 183

Paino noin 72.5 kg (751-0)

Kaapin rakenne

- Kaappi, jossa 2, 3, 4 tai 5 osastoa ja 2 ovea. Eri korkeuksia.
- Kaikki osat takaosaa lukuun ottamatta on valmistettu melamiinilastulevystä, pyökki värissä, 19 mm. ABS reunat 2 mm paksu pyökki värissä.
- Takaosa valmistettu melamiinipuusta lastulevystä pyökki värissä 10 mm.
- Eri elementtejä yhdistää Ø8 mm terät, pultit ja muut.
- ABS säätö jalat, jotka säädettävä sisältä päin, kosteuden ja epätasaisen pohjan estämiseksi.

Ovet

- Ovet eri väreissä luettelon mukaan. Melamiinia 19 mm, reunat ABS 2 mm pyökki värissä. Mahdollisuus lukita ovi.
- Joustavat kahvat, joiden reunat ovat luonnonkumia. Väri keltainen tai vihreä.

Vaihtoehdot

Pyörät kumi pinnalla, sisältäen jarrut

Erityiset huoltotiedot

FSC Puu

Kuuluu puhdistaa jäykällä harjalla kerran vuodessa; erityisesti alttiimmilla alueilla, jotta estetään pronssin kertyminen puun pinnalle. Puhdistus vaiheen aikana koko paljaan puun pinta on tarkastettava halkeamien ja lian varalta. Kaikki rikkoutuneet palaset ja piirrustukset tulee poistaa ja hioa pinta hiekkapaperilla jonka karkeus on 100 epätasaisten/terävien reunojen tai pintojen poistamiseksi.

Melamiini, laminaatti ja kompakti

Puhdistukseen ja desinfiointiin pitää käyttää neutraaleja saippuoliuoksia, jotka eivät sisällä hankaavia materiaaleja. Mikrokuituliinat, imukykyiset paperit tai sienet, jotka eivät sisällä hankaavia elementtejä ovat sopivia käyttää. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja poista puhdistusaine ja kuivaa imukykyisellä liinalla tai paperilla.

Puhdistukseen kielletyt tuotteet

- Hionta- ja irrotusaineet.
- Kiillotustuotteet, vaha, huonekalujen puhdistusaineet, valkaisuaineet.
- Vahvat hapot ja happosuoloja sisältävät tuotteet.
- Höyrypuhdistuslaitteet.

Korjaukset

FSC Puu

Jos vauriot ovat vähäisiä, noudata erityisten huoltotietojen ohjeita. Vaurioiden sattuessa hyllyt on vaihdettava. Jos haluat tilata uudelleen, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin

Vakavat vauriot

Jos vaurio on erittäin vakava, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin saadaksesi apua ja yksityiskohtaisia teknisiä neuvoja.

AutoCAD Piirustus

